

# GRASYS



## “極み”への取組み

ID200は、最も販売実績のあるID150シリーズの要素を継承しています。  
\*ID150はGRASYSプリンターのロングセラーです。

ID200の機能は、信頼性が高い部品を厳選し、最先端CPUを採用。  
ユーザーフレンドリーなデザインと様々な用途のためのソフトウェアなどで強化されています。

ID200は、片面印刷 (ID200)、から両面印刷 (ID200W) へのアップグレード、  
およびラミネートと両面印刷 (ID200L) へのアップグレードが可能です。  
ラミネートは業界初のダイレクトラミネーション技術を採用しており、ヒート  
アップ時間とエネルギーを節約、最適化します。

## パフォーマンス = カードプリンターの真価

カードプリンターの真価は、その印刷品質、印刷速度、そして安定性です。  
ID200は、印刷速度を最大10%以上、正確なりボンの動きを最適化することで  
印刷品質を向上し、新しくパワフルなCPUを採用して処理速度を高めています。

## ユーザーの利便性を入念に考慮

ID200シリーズの初期設計から、使いやすくフレキシブルなカードプリンタを  
作成するために入念にエンドユーザを意識しました。  
ID200は最大200枚まで搭載可能なカード挿入ホッパー、選択可能なカード排出  
方向、新しいカートリッジ型ラミネートフィルム、磁気付き透明カードのサポ  
ート、オプションでCR79サイズのカードサポートとオールインワンロックシ  
ステムを提供します。  
ID200カードプリンタはカードの発行を以前より簡単に、そして生産性を提供  
します。

印刷速度アップ!

FINE™ 画像テクノロジー強化

新タイプカード挿入ホッパー

取り外し可能なスタッカー

磁気付き透明カードに対応

カートリッジタイプのラミネートフィルム

CR79カードサイズをサポート

おもて面磁気エンコード

オールインワンタイプのロックシステム



## GRASYS ID CARD PRINTER

最新昇華型IDカードプリンター「ID200」は商業  
用途だけでなく、公共用途などでのプラスチック  
カード印刷にも効率化をもたらします。

GRASYSシリーズは様々なニーズに対応できるように設計されており、用途に応じたプリンタ  
を選択可能なため、無駄な投資がなくコストパフォーマンスに優れています。  
両面印刷やラミネートが必要な場合には、両面印刷用フリッパーやラミネーターの追加オプ  
ションが用意されています。

磁気ストライプ、ICカード・非接触ICカードなど様々なエンコーダを追加することが出来、  
FINE™ イメージング技術によって美しい高品質のカードを印刷することが出来ます。  
GRASYSシリーズは、職員証、学生証、アクセスコントロールカード、セキュアな資格カード、  
会員証さらに銀行などの即時カード発行にも最適です。

カードのデザインと差し込み印刷が可能なGRASYS IDソフトウェアが標準で添付されており、  
さらにオプションのソフトウェアを使用すると、上位システムと連携した自動印刷、カメラ・  
スキャナなどから顔写真を取り込んで即時にカード発行、非接触ICカードのエンコードが可能  
です。

是非、GRASYSシリーズのフレキシビリティと品質を体感してください。

## ID200の特徴

### ● カード挿入ホッパー

カバーオープン時200枚、デフォルト100枚



### ● 着脱可能なスタッカー



### ● 動作が更に安定

- 印刷速度が向上
- 強化されたFINE<sup>®</sup> イメージングテクノロジー
- 最先端CPUを内蔵
- 印刷音を低減
- オールインワンロックシステム (\*オプション)
- ラミネートフィルムもカートリッジ方式で取扱が容易

### ● 後部スタッカー (100枚まで、\*オプション)



- おもて面磁気エンコード (\*オプション)
- 透明磁気カードをサポート
- CR79サイズをサポート (標準はCR80、CR79は工場出荷オプション)

## 仕 様

モデル	ID200	ID200W	ID200L	
印 刷	印刷方法	昇華転写 (カラー) ・ 熱溶融転写 (単色)		
	解像度	300DPI / エッジトゥエッジ		
カード	両面印刷	オプション (フリッパー)	対応	対応 (フリッパー機能搭載)
	カード挿入	自動		
	カードサイズ・厚み	ISO CR80 or ISO CR79 (工場出荷オプション) 0.38mm~1.0mm		
印刷速度	カード種	PVC 受容層付PET, コンポジットPVC		
	モノクロ	5秒 / 枚 (720枚 / 時)		
	YMCKO	最大17秒 / 枚 (212枚 / 時)		
ラミネート速度	YMCKOK	-	最大22秒 / 枚 (164枚 / 時)	
	連続	YMCK	-	22秒 / 枚
	(片面ラミネート)	YMCKK	-	32秒 / 枚
	単枚	YMCK	-	43秒 / 枚
(両面ラミネート)	YMCKK	-	53秒 / 枚	
	カード容量	挿入ホッパー 100枚 / 200枚 (カバーオープン時) 排出スタッカー 前面 40枚 / 背面 100枚 (オプション後部スタッカー使用時)		
システム	ディスプレイ・操作パネル	2行表示LCD / 2 LEDボタン		
	サポートOS	Microsoft Windows 7 / 8 / 10		
	通 信	USB / イーサネット (オプション)		
	電 源	AC 100/220V 50~60Hz		
	消費電力	48W	48W	96W
	動作温度 / 湿度	15~35℃ / 35~70%		
セキュリティ	物理ロック	オールインワンロックシステム		
	ケンジントロック	オプション		
サイズ	幅 × 奥行 × 高さ	165 × 390 × 210mm	165 × 498 × 210mm	165 × 675 × 210mm
	重 量	4.5kg	5.2kg	8.8kg
エンコードオプション	磁気エンコード	ISO7811(トラック1,2,3 リード/ライト, HiCo/LoCo) JIS II		
	接触型ICエンコード	ISO7816(ID-1)		
	非接触型ICエンコード	Mifare/Felica/ISO14443(TypsA/B)/ISO15693/DESFIRE/iClass		

\*印刷速度は条件により異なります

## 消 耗 品

### カラーリボン

SSYMCKO	250枚 / ロール	フルカラーリボン / 黒/オーバーレイ
SSYMCKOK	200枚 / ロール	フルカラーリボン / 黒/オーバーレイ & 裏面用黒
SSYMCFKO	200枚 / ロール	フルカラーリボン / UV蛍光パネル/黒 / オーバーレイ
SSHYMCKO	350枚 / ロール	ハーフサイズ / フルカラーリボン / 黒/オーバーレイ

### 単色リボン

SSKO	600枚 / ロール	黒 / オーバーレイ
SSK	1200枚 / ロール	黒
SSW	1200枚 / ロール	白
SSB	1200枚 / ロール	ブルー
SSR	1200枚 / ロール	赤
SSMG	1200枚 / ロール	メタリックゴールド
SSMS	1200枚 / ロール	メタリックシルバー
SSSO	1200枚 / ロール	スクラッチ剥離

### セキュリティフィルム

SSHFP1	250枚 / ロール	ホログラムフィルム
SSICPF1	250枚 / ロール	クリアフィルム

### 付属品 (同梱)

- ・ GRASYS ID ソフトウェア
- ・ クリーニングカード2枚・ クリーニングペン 1本

### ご注意

- ・ 各モデル (本体) には消耗品 (インクリボン・カード) は、同梱されていません。

## 桜井株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端1-2-18 いちご池之端ビル  
情報オフィス事業部 TEL (03) 3827-4550 FAX (03) 3827-4555

<http://www.sakurai.co.jp>

サイングラフィック事業部 TEL (03) 3827-4520  
産業材事業部 TEL (03) 3827-4510

札幌営業所 TEL (011) 241-7891 大阪支店 TEL (06) 6975-6150  
仙台支店 TEL (022) 237-1820 広島営業所 TEL (082) 509-1877  
名古屋支店 TEL (052) 872-0651 福岡支店 TEL (092) 411-2238

- GRASYSはプラザクワイエットの登録商標です。また、このカタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
- 記載されている商品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 印刷のため、記載商品の色は実際の色と異なる場合があります。
- 記載内容は2018年8月現在のものです。